

# LED Gebäudestrahler/Gartenstrahler



**PLS-B01040**



**PLS-B01041**




**PLS-B01042**

Artikel Nr.	Material	LEDs	Lichtwinkel	Volt	Watt	Lumen	IP	Kelvin	Gewicht
PLS-B1040	Edelstahl	3 x CREE XRC	15°	230V/50Hz	3 W	270lm	67	3000K -5500K	1178 gr
PLS-B1041	Edelstahl	6 x CREE XRC	30°	230V/50Hz	6 W	540lm	67	3000K -5500K	1478 gr
PLS-B1042	Edelstahl	4 x CREE XRC	30°	230V/50Hz	4 W	270 lm	67	3000K -5500K	1278 gr

Inkl. Edelstahlschrauben und Anschlussleitung, Erdspeiß optional s. Zubehör, alle Strahler nicht dimmbar



**PLS-GL00402**



LED Bodeneinbaustrahler

Edelstahl rund  
230V/50Hz 3W CREE XRC LEDs, 204lm, IP67  
mit einstellbarem Lichtwinkel von 10-45°,  
RA>80, 2500-5500K wählbar, Gewicht 1,5kg,  
nicht dimmbar



**PLS-GL730207**

LED Bodeneinbaustrahler

Edelstahl rechteckig  
230V/50Hz 6x1W, IP 67, 240lm, 3000K, 2,1kg,  
Asymmetrischer Lichtaustritt, keine Blendung,  
328x65x80mm, mit Trafo und Alu Einbaudose, n.  
dimmbar




**PLS-GL730201**

LED Bodeneinbaustrahler Edelstahl, rund,  
230V/50Hz 6x2W, Ø172mm, tief 125mm IP 67,  
530lm, 3000K, 1,4kg, Asymm.  
Lichtaustrittswinkel 45°,Keine Blendung, Trafo  
eingebaut, mit Alu Einbaudose, n.dimmbar



**PLS-H02804**



LED Ufo 12V DC, 1x1W, 12 LEDs, Class I IP67

Der PLS LED Ufo ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, mit einer elektrostatischen Schicht überzogen und thermostatisch gehärtet; dadurch bedingt sehr haltbar, nicht rostend, staubabweisend, wasserdicht



**PLS-H948168**

LED Bodeneinbauspot

Edelstahl, inkl. 2m Anschlusskabel  
230V/50Hz, 2,5W, 120lm, 3000-6000K, Lichtwinkel 15°. IP65,  
cut 0,33mm, belastbar bis 150kg, inkl. 2m Kabel, inkl. Trafo



**PLS-H730203**

LED Bodeneinbauspot,

Edelstahl, inkl. Einbaugehäuse  
230V/50Hz, 1x3W oder 1x1W, 68lm, 3000k ww, LW 45° asym, inkl. Driver, cut  
48mm, Gewicht 0,3kg



**PLS-H000091**

LED Bodeneinbauspot,

Edelstahl rund, inkl. Topf, 230V 3x1W, 170lm, klare Scheibe,  
inkl. Netzgerät, Abstrahlwinkel 30°, IP67